


FAT-135型 光纤分纤箱产品规格书

版本:V1.0



查看网站



下载英文版

FAT-135型光纤分纤箱产品规格书

FAT-135型光纤分纤箱,应用于FTTH光纤到户接入系统中的终端接入环节中,是光纤传输网络中光节点及终端设备之间配线的理想配套设备,具有对光纤存储及分光、配线灵活调度的功能,该产品防护等级达到IP68以上,适合室外抱杆和挂壁安装使用。最大容量192芯,最多有1个直通光缆进出孔和8个分歧光缆出孔,通过分歧光缆快插可引出到户。



可靠的密封性能



该分纤箱的光缆进出口采用硅胶密封圈密封,使用螺钉或螺母压缩紧固即可实现快速安装,壳体采用硅胶密封条密封,整体密封性能更好。

模块化结构设计



光纤熔接盘及储存盘采用友好的模块化结构设计,可以根据容量来增加或减少熔接盘的数量,以满足不同客户的使用要求。支持带松套管的光纤盘绕储存,光纤弯曲半径大于30mm。


强大的产品功能

支持光缆的熔接、分光、配线、分歧和直通盘存。

支持挂壁、抱杆安装。






通过接地装置和接地线,支持分纤箱内金属件引出接地。

良好的材料配置



分纤箱壳体采用改性PP+GF材料制成,内部金属件采用优质钢板材料生产,能够满足使用寿命达到20年以上(取决于环境),具有良好的抗冲击和抗腐蚀特性。







FAT-135型光纤分纤箱产品规格书



产品规格	
最大容量	192芯
每张熔接盘容量	24芯/张
最大熔接盘数量	8张
光缆进出管数量	1根直通光缆,8根分歧光缆

订货指南 | 配件信息

-  产品型号
FAT-135
-  产品尺寸
395*217*128mm
-  产品重量
2.75kg
-  装箱数量
4套
-  小箱尺寸
420*240*150mm
-  大箱尺寸
460*520*330mm

标准配件			
1.尼龙扎带		4.挂壁安装件	
2.熔接保护套管		5.壳体限位件	
3.号码纸		6.快插解锁件	

To the future together.

 www.ztong.com

 info@ztong.com

 电话:0574-62498928

 浙江省余姚市牟山镇富民工业区

 宁波展通电信股份设备有限公司